



ТАБЛИЦА С МАТЕРИАЛИ

№	НАИМЕНОВАНИЕ
01	Стоманобетонна плоча, дебелина съгл. проекта по част конструктивна
02	Пароизолационен слой с ISOPAST-RUBBER
03	Топлоиз. плоскост от XPS, дебелина съгл. проекта по част ЕЕ
04	Армирана замазка за наклон с полимерен латекс ADIPLAST, подобряващ адхезията и еластичността
05	EPOXYPRIMER 500 двукомп. епоксиден грунд за непорьозни основи
06	ISOFLEX-PU 500 полиуретанова хидроизолационна мембрана армирана с полиестерен плат - 60гр/м ² в първият си слой
07	TOPCOAT-PU 720 еластично, UV-стабилно, еднокомпонентно полиуретаново износостойчиво покритие (1-ви слой), опесъчено с кварцов пясък със зърнометрия 0.3-0.8 - 3кг/м ² в зони с пешеходен/автомобилен трафик
08	TOPCOAT-PU 720 еластично, UV-стабилно, еднокомпонентно полиуретаново износостойчиво покритие (2-ри слой)
09	Армировка от полиестерен плат 60гр/м ² с ширина 10см при ъгли
10	ISOMAT АК-Т 35 полимер-циментова шпакловка с фибри, армирана със стъклофибърна мрежа 160гр/м ²

Забележки:

1. За по-подробна информация за продуктите и начина на полагане се запознайте с Технич. спецификации.

ДЕТАЙЛ: ПОЛИУРЕТАНОВА ХИДРОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА И ФИНИШНО ИЗНОСОУСТОЙЧИВО ПОЛИУРЕТАНОВО ПОКРИТИЕ ПРИ ПАРКИНГ

ИЗОМАТ ИНТЕРНЕШЪНАЛ ЕООД

СТРОИТЕЛНИ ХИМИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ web: www.isomat.bg

isomat
building quality

for a sustainable future