



ТАБЛИЦА С МАТЕРИАЛИ

№	НАИМЕНОВАНИЕ
01	Съществуваща стоманобетонна конструкция съгласно част СК
02	Пароизолационен слой с ISOPAST-RUBBER
03	Топлоизолационна система от XPS, с дебелина ,съгласно част ЕЕ
04	Полиетиленово фолио
05	Армирана циментова замазка с минимален наклон 2,5%
06	ЕРОХУPRIMER 500 двукомп. епоксиден грунд
07	ISOFLEX-PU 560 BT полиуретан-битумна, течна, хидроизолационна мембрана
08	Геотекстил
09	Пясъчна възглавница 3-5см, фракция 2/5мм
10	Тротоарни бетонни плочи с мин. височина 8см фуигирани с фракция пясък 0-2мм, минимален наклон 2,5%

Забележки:

1. За по-подробна информация за продуктите и начина на полагане се запознайте с Технич. спецификации.

ДЕТАЙЛ: ПОЛИУРЕТАН-БИТУМНА ХИДРОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА
ПОД ТРОТОАРНИ БЕТОННИ ПЛОЧИ

ИЗОМАТ ИНТЕРНЕТЪНАЛ ЕООД

Контакти: +359 885 801 575

СТРОИТЕЛНИ ХИМИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ

web: www.isomat.bg

isomat
building quality

for a sustainable future