



ТАБЛИЦА С МАТЕРИАЛИ

| №  | НАИМЕНОВАНИЕ   |
|----|--|
| 01 | Съществуваща стоманобетонна конструкция  |
| 02 | Изравнителна циментова замазка, с min циментово съдържание 350kg/m <sup>3</sup> и възраст 28 дни                   |
| 03 | DUROFLOOR-PSF двукомпонентен, прозрачен грунд  |
| 04 | DUROFLOOR-R двукомпонентно мазано епоксидно подово покритие.   |
| 05 | Запълване с FLEX PU-30S полиуретанов запълващ мастик.  |
| 06 | CELLUFILL полиетиленово въже за ограничаване дълбочината на фугата с диаметър 10% по-голям от широчината на фугата |

Области на приложение: болници, помещения от хранително вкусовата промишленост, индустриални зони, складове, паркинги, автосервизи, складове

Забележки:

1. За по-подробна информация за продуктите и начина на полагане се запознайте с Технич. спецификации.  
2. Дълбочината на гугата трябва да е поне 1/3 от височината на замазката.

ДЕТАЙЛ: ЕПОКСИДНО ПОДОВО ПОКРИТИЕ, ЛЕК ТИП  
ПРИ ОБРАБОТКА НА ФУГА ,M1:5

ИЗОМАТ ИНТЕРНЕШЪНАЛ ЕООД

Контакти: +359 885 801 575

СТРОИТЕЛНИ ХИМИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ

web: www.isomat.bg

**isomat**  
building quality

for a sustainable future