



ТАБЛИЦА С МАТЕРИАЛИ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ |
|----|--|
| 01 | Корозирали армировъчни пръти |
| 02 | FERROSEAL-Полимер-циментова смес за антикорозионна защита на армировка (1ви слой) |
| 03 | FERROSEAL-Полимер-циментова смес за антикорозионна защита на армировка (2ри слой) |
| 04 | MEGACRET-10 / MEGACRET-40-Високоякостна, полимер-циментова смес с фибри, за поправки и възстановяване. (клас R4) |

Забележки:

1. За по-подробна информация за продуктите и начина на полагане се запознайте с Технич. спецификации.
2. Преди обработка с FERROSEAL, елементите, които ще се възстановяват трябва да се почистят от корозия чрез подходяща механична обработка.
3. Изборът на полимер-циментова смес за възстановяване зависи от дълбочината на зоната. MEGACRET-10 се използва при зони до 10mm, а MEGACRET-40 при зони до 40mm.

ДЕТАЙЛ: АНТИКОРОЗИОННА ЗАЩИТА И РЕПАРАЦИЯ

ИЗОМАТ ИНТЕРНЕШЪНАЛ ЕООД Контакти: GSM: +359 885 801 575
 СТРОИТЕЛНИ ХИМИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ web: www.isomat.bg

