



ТАБЛИЦА С МАТЕРИАЛИ	
№	НАИМЕНОВАНИЕ
01	Стоманобетонна плоча, дебелина съгласно част СК
02	Пароизолация
03	Топлоиз. плоскост от XPS, дебелина съгл. проекта по част ЕЕ
04	Полиетиленово фолио
05	Армиран бетон за наклон/замазка
06	ЕРОХУРРИМЕР-500 двукомп., епоксиден грунд на водна основа
07	ISOFLEX-PU 500 полиуретанова хидроизолационна мембрана армирана с полиестерен плат (3 слоя)
08	ЕРОМАХ-PL двукомпонентно епоксидно лепило, опесъчен с кварцов пясък последен слой
09	JOINT TARE FRO 250 термoplastична хидроизолационна лента
10	CELLUFILL полиур. възг. за ограничаване дълбочината на фугата
11	FLEX PU-2K двукомпонентен полиуретанов пълнител за фуги

Забележки: 1. Основата трябва да е максимално равна, при повърхностни неравности да се използва циментова смес с фибри МEGАСРЕТ-40 или епоксидна шпакловка ЕРОМАХ-ЕК.
 2. Лентата не може да бъде изложена постоянно на UV лъчи, необходимо е да се покрие с панели, мазилка, хидроизолационни материали и т.н.
 3. За по-подробна информация за продуктите и начина на полагане се запознайте с Техническите спецификации.

ДЕТАИЛ: ОБРАБОТКА НА ДИЛАТАЦИОННА ФУГА с хидроизолационна лента при плосък покрив

ИЗОМАТ ИНТЕРНЕТШЪПАЛ ЕООД
 СТРОИТЕЛНИ ХИМИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ

Адрес: София 1839, Бул. „Ботевградско шосе“ 348
 Контакти: тел: +359 (2) 9349895 GSM: +359 885 801 575 web: www.isomat.bg