



ТАБЛИЦА С МАТЕРИАЛИ

№	НАИМЕНОВАНИЕ
01	Подложен бетон
02	Водоплътен бетон, подобрен с добавка PLASTIPROOF-пластификатор и добавка за водоплътност
03	Циментова замазка за наклон, включително синтетична смола ADIPLAST
04	AQUAMAT-ELASTIC двукомп. полимер-циментова хидроизолация (за гладка структура вторият слой да се положи чрез шпакловане)
05	EPOXYPRIMER 500 двукомп. епоксиден грунд за непорьозни основи
06	EPOXYCOAT-VSF двукомп. епоксидно покритие без разтворители за места с висока химическа агресия
07	DUROCRET-PLUS полимерна циментова смес с фибри за корекции на вдлъбнатини по бетоновата повърхност
08	DUROCRET-PLUS полимерна циментова смес с фибри за оформяне на холкер
09	WATERSTOP TPE 205 водонабъбваща уплътняваща лента
10	AQUAMAT-FLEX двукомп. полимер-циментова хидроизолация
11	DELTA-MS дренажна мембрана

**Забележки:**

1. Ако не се изисква финашното покритие да е с гладка структура е възможно всички слоеве на хидроизол. да бъдат положени чрез обмазване.

2. EPOXYCOAT-VSF е устойчива на киселини, алкали, петролни продукти, разтворители, вода, морска вода и т.н

3. За по-подробна информация за продуктите и начина на полагане се запознайте с Технич. спецификации.

ДЕТАЙЛ: ХИДРОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА НА РЕЗЕРВОАР, СЪДЪРЖАЩ АГРЕСИВНИ ВОДИ, ПОКРИТ С ЕПОКСИДНА БОЯ EPOXYCOAT-VSF

ИЗОМАТ ИНТЕРНЕШЪНАЛ ЕООД

Контакти: +359 885 801 575

СТРОИТЕЛНИ ХИМИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ

web: www.isomat.bg

**isomat**  
building quality

for a sustainable future